

Allgemein

Typ	Multifunktionaler ECOLaserdrucker
Technologie	KYOCERA ECOSYS Laser
Geschwindigkeit	Bis zu 16 Seiten pro Minute A4 (Drucken/Kopieren)
Auflösung	600 x 600 dpi (kopieren/drucken)
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalig)	10.000 Seiten A4
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen	1.500 Seiten A4
Aufwärmzeit	Max. 25 Sekunden nach dem Einschalten
1. Seite nach (Druck)	Ca. 11 Sekunden
1. Seite nach (Kopie)	11 Sekunden oder weniger von Vorlageglas, 14 Sekunden oder weniger vom automatischen Originaleinzug
Abmessungen (B x T x H)	Hauptgerät: 476 x 392 x 489 mm
Gewicht	Ca. 15 kg
Stromverbrauch	341 W im Betrieb, 20 W im Stand-by, 10 W im Sleep-Modus
Stromquelle	AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Geräuschemission	Kopieren/Drucken: 49,8 dB (A) Stand-by: 28 dB (A)
Zertifikate	TÜV/GS, CE, PTS - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
Speicher	32 MB

Papierverarbeitung

Papierzufuhr	250 Blatt Universalpapierkassette, 60-105 g/m ² A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm) 1 Blatt manuelle Zufuhr (Fach), 60-163 g/m ² , A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Originaleinzug: 50 Blatt, 60-105 g/m ² , 114,3 x 139,7 mm bis 216 x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen	Max. 251 Blatt
Papierablage	100 Blatt Face-down
Papierverarbeitung	Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen.

Drucken

CPU	32 bit RISC CPU ARM946E-S
Speicher	32 MB
Emulationen	Host-Based Printing System (GDI)
Betriebssysteme	MS Windows 98 SE/ME/2000/XP® /Vista®

Kopieren

Max. Vorlagenformat	Max. 208 x 348 mm
Digitalfunktionen	Scan once print many, Elek. Kopiersortieren, Auto-Start, Layout-Modus (2in1, 4in1), ECOcopy-Modus
Belichtungsmodi	Manuell: 7 Stufen
Feste Zoomfaktoren	2R / 2E: 64 % (Letter → Statement), 70 % (A4 → A5), 129 % (Statement → Letter), 141 % (A5 → A4)

Zoombereich	25 - 400 % in 1 % Schritten
Kopienvorwahl	1 - 99
Speicherkapazität	32 MB
Modi Originalqualität	Text, Photo, Text + Photo

Scannen

Betriebssysteme	Windows® 98SE, ME, 2000, XP
Mitgelieferte Software	PaperPort Deluxe 9.2, QLINK
Dateityp	BMP, TIFF, PDF, JPG
Originalerkennung	Text, Photo, Text + Photo, OCR
Vorlagenformat	Max. 208 x 348 mm
Funktionalität	Scan-to-PC, Scan-to-email, BOX TWAIN
Auflösung	Physikalische Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi 8 bit/dot (Graustufen), 24 bit/dot (Farbe) Software-Interpolation: max. 9.600 dpi
Scangeschwindigkeit	Max. 5 Originals pro Minute in 300 dpi, A4, Text, s/w (4,2 in Farbe)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen	USB 2.0 (Hi-Speed)
-------------------------	--------------------