



OSRAM LED  
CREATING TOMORROW



## OSRAM LED-Außenleuchten: NOXLITE® LED WALL

Intelligente und besonders elegante Außenleuchten –  
in grau und silber bzw. weiß

- Elegantes Design
- Einfache Montage
- Hohe Lichtqualität
- Mit Sensor



# Einfach schön, schön einfach

Die innovativen LED-Außenleuchten NOXLITE® LED WALL sind jetzt auch in silber bzw. weiß erhältlich. Die Leuchtenfamilie umfasst drei hochwertige und besonders attraktiv gestaltete Leuchten in zwei Leistungsstufen für den dekorativen Einsatz auf Terrasse, Balkon, als Einfahrts- und Hausnummer-Beleuchtung.



1 NOXLITE® LED WALL Double Sensor in grau.

## Äußerst elegant und energiesparend.







- Besonders effizienter, komfortabler Einsatz: NOXLITE® LED WALL mit kombiniertem Bewegungs- und Tag/Nacht-Sensor
- Einschaltdauer von fünf Sekunden auf bis zu zehn Minuten einstellbar
- „Easy Mounting Connectors“: hinteren Leuchtenteil abdrehen, an Wand montieren und installieren, beide Leuchtenteile per Steckkabel verbinden, vorderen Leuchtenteil auf Halterung drehen – fertig
- Vertikal oder horizontal, so wie's gefällt – flexibles Anbringen der Leuchte auf die Halterung



2 NOXLITE® LED WALL Single Sensor in silber.



3 NOXLITE® LED WALL Round Sensor in weiß.

Artikelbezeichnung	Leuchtenfarbe	t (h) <sup>1</sup>	W	lm	l (mm)	b (mm)	d (mm)	h (mm)	K	°	°	°	°	Bestellcode (EAN)
<b>NOXLITE® LED WALL</b>														
 NOXLITE LED WALL Single Sensor	Grau	30000	6	210	229	123	—	82	6000	122	1	4	4008321960979	
 NOXLITE LED WALL Single Sensor	Silber	30000	6	210	229	123	—	82	6000	122	1	4	4008321998408	
 NOXLITE LED WALL Double Sensor	Grau	30000	2x6	460	123	270	—	82	6000	135	1	4	4008321960986	
 NOXLITE LED WALL Double Sensor	Silber	30000	2x6	460	123	270	—	82	6000	135	1	4	4008321998422	
 NOXLITE LED WALL Round Sensor	Grau	30000	2x6	400	—	—	172	82	6000	168	1	4	4008321980519	
 NOXLITE LED WALL Round Sensor	Weiß	30000	2x6	400	—	—	172	82	6000	168	1	4	4008321998446	

<sup>1</sup> Mittlere Lebensdauer.

OSRAM AG      Hellabrunner Straße 1      Tel. +49 (0) 89-6213-0      www.osram.de  
 Hauptverwaltung      81543 München      Fax +49 (0) 89-6213-20 20

03/2012 OSRAM EU S-GI MK      Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

