DCE 11/13 RC

KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 230771

Die platzsparenden Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 eignen sich insbesondere für die Küchenspüle oder für höheren Warmwasserkomfort am Waschtisch und Handwaschbecken. Elektronisch geregelt sorgen sie für eine gradgenaue Wunschtemperatur im Leistungsbereich. Mit Hilfe eines Temperaturdrehwählers kann die Wassererwärmung von 20 bis 60°C gradgenau eingestellt werden. Das Modell DCE 11/13 compact RC verfügt zudem über eine Funkfernbedienung mit Memory-Funktion für zwei vorprogrammierte Wunschtemperaturen. Weiterhin zeichnen sich Kompakt-Durchlauferhitzer durch eine hohe Energieeffizienz aus. Die Wassererwärmung erfolgt erst unmittelbar bei der Wasserentnahme an der Zapfstelle, wodurch Speicher- und Leitungsverluste vermieden werden.



Die wichtigsten Merkmale

- 11 kW oder 13,5 kW Anschlussleistung
- Einzigartig flaches Kompaktformat
- Serienmäßig mit Funkfernbedienung
- Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung
- Schnelle PROFI-RAPID Installation
- Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept





Typ	DCE 11/13 RC	DCE 11/13	DCE 11/13 H
Bestell-Nr.	230771	230770	232792
Nennleistung	11/13,5 kW	11/13,5 kW	11/13,5 kW
Höhe	293 mm	293 mm	293 mm
Breite	188 mm	188 mm	188 mm
Tiefe	85 mm	99 mm	99 mm

Technische Merkmale

Nennspannung 1	380 V	380 V	380 V
Nennleistung 1	10/12,1 kW	10/12,1 kW	10/12,1 kW
Nennstrom 1	15,4/18,5 A	15,4/18,5 A	15,4/18,5 A
Absicherung 1	16/20 A	16/20 A	16/20 A
Frequenz 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennspannung 2	400 V	400 V	400 V
Nennleistung 2	11/13,5 kW	11/13,5 kW	11/13,5 kW
Nennstrom 2	16,2/19,5 A	16,2/19,5 A	16,2/19,5 A
Absicherung 2	16/20 A	16/20 A	16/20 A
Frequenz 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Nennspannung 3	415 V	415 V	415 V
Nennleistung 3	16,8/20,2 kW	11,8/14,5 kW	11,8/14,5 kW
Nennstrom 3	16,4/20,1 A	16,8/20,2 A	16,8/20,2 A
Absicherung 3	16/20 A	16/20 A	16/20 A
Frequenz 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Phasen	3/PE	3/PE	3/PE

Temperatureinstellung	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 380 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 400 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤25°C und 415 V)	900 Ω cm	900 Ω cm	900 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 380 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 400 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤25°C und 415 V)	1111 µS/cm	1111 µS/cm	1111 µS/cm
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 380 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 400 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifischer Widerstand ρ_{15} ≥ (bei ϑkalt ≤55°C und 415 V)	1100 Ω cm	1100 Ω cm	1100 Ω cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 380 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 400 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Spezifische Leitfähigkeit σ_{15} ≤ (bei ϑkalt ≤55°C und 415 V)	909 µS/cm	909 µS/cm	909 µS/cm
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25

Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

T = 99 mm über Bedienknopf

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0 55 31 - 70 29 00 91**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.