



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Schlagbohrschrauber

GSB 18V-28



ab 159,00 EUR*

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Langlebiger Alleskönner im kompakten Format

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18 V
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm
Schrauben-Ø, max.	8 mm

Bestellnummer 0 601 9H4 000

[> zum Produkt](#)

Technische Daten

Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	28/63/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min ⁻¹
Bohrfutterspannbereich, min./max.	1,5 / 13 mm
Akkuspannung	18 V
Gewicht exkl. Akku	1,2 kg
Drehmomentstufen	20+1
Werkzeugabmessungen (Höhe)	230 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	250 x 325 x 110 mm

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	38 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	13 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm
-------------------	------

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Bohren in Metall

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schlagbohren in Mauerwerk

Schwingungsemissionswert ah	13,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

Schrauben

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Langlebig: Weniger Verschleiß dank 13-mm-Bohrfutter in Ganzmetallausführung
- Langlebig: Geringere Gefahr der Motorüberlastung und lange Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP)
- Ergonomisch: Bequeme Handhabung durch kompaktes Design

